







Szigetmonostor - jövő erdeje

Képek



Képek



Termékadatlap

LEDS C4 S.A. - PROUD Symmetrical




Cikkszám	60-9913-Z5-CL
P	45.0 W
Φ Lámpa	3109 lm
Φ Lámpatest	3110 lm
η	100.02 %
Fényhasznosítás	69.1 lm/W
CCT	3000 K
CRI	80

LEDS C4
 PROUD Symmetrical
 60-9913-Z5-CL

Cabezal para iluminar hacia abajo.
 Metros cable incluido: 0.4m. Acabado estructura: Gris urbano.
 Acabados palas: NA. Material difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Semitransparente. Protección contra los rayos ultravioleta.
 Garantía: 5 Años. Ta max: 50°C.

Peso neto del producto (Kg): 5.940
 Anchura o diámetro del producto (mm): 440
 Altura del producto (mm): 465
 Diámetro (mm) admitido del poste en instalación horizontal: 60

Clase 1. IP: IP65. IK: IK10. LED. N° de portalámparas o Leds: 342.
 Marca del LED: EDISON. Marca del Driver: SOSEN. Potencia máxima de la fuente de luz: 40W. Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 2.
 Horas de vida: 50.000h L80B20. UGR: 21.2. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo real (lm): 3110. Flujo nominal (lm): 5080. Lm/W reales: 69.
 Rango de voltaje/frecuencia: 90-305 VAC. Voltaje:



Poláris LDC


Termékadatlap

LEDS C4 S.A. - PROUD Symmetrical

3.2 V. Equipo incluido: Si, electrónico. Equipo multivoltaje incluido.
Potencia total: 44.9 W. Factor de potencia: 0.93.

Terep 1 (Megvilágítási környezet 1)

Számítási objektumok



Terep 1 (Megvilágítási környezet 1)


Számítási objektumok

Számítási felület listák

Tulajdonságok	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{max}	g_1	g_2	Index
Fitnessz Merőleges megvilágítási erősség Magasság: 0.000 m	14.1 lx	3.01 lx	29.1 lx	0.21	0.10	CG1
Játszótér Merőleges megvilágítási erősség Magasság: 0.000 m	12.8 lx	4.30 lx	29.9 lx	0.34	0.14	CG2

Használati profil: DIALux alapbeállítás (5.1.4 Standard (kültéri közlekedési terület))



Terep 1 (Megvilágítási környezet 1)

Fitnessz

Tulajdonságok	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{max}	g_1	g_2	Index
Fitnessz	14.1 lx	3.01 lx	29.1 lx	0.21	0.10	CG1
Merőleges megvilágítási erősség						
Magasság: 0.000 m						

Használati profil: DIALux alapbeállítás (5.1.4 Standard (kültéri közlekedési terület))

Terep 1 (Megvilágítási környezet 1)

Játszótér

Tulajdonságok	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{max}	g_1	g_2	Index
Játszótér	12.8 lx	4.30 lx	29.9 lx	0.34	0.14	CG2
Merőleges megvilágítási erősség						
Magasság: 0.000 m						

Használati profil: DIALux alapbeállítás (5.1.4 Standard (kültéri közlekedési terület))